



TEKNISKA DATA

7510-7550 POWER TRANSMISSION Fluid

BESKRIVNING:

Heavy-Duty konverterolja avsedda för hydrauliska växelsystem med hög prestanda. Framtagna för användning i transmissioner, slutväxlar och våta bromsar där det fordras en Caterpillar TO-4 eller Allison C-4 godkänd olja. Tillverkad av högkvalitativa paraffinbasolja och omsorgsfullt utvalda tillsatser. Har utmärkta friktionsegenskaper. Skyddar växlar och är resistent mot oxidation.

FYSIKALISKA EGENSKAPER:

| | <u>7510</u> | <u>7530</u> | <u>7550</u> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SAE grad | 10 | 30 | 50 |
| Specifik vikt °API | 30,3 | 26,8 | 26,0 |
| Viskositet | | | |
| SUS vid 38°C (100°F) | 215 | 527 | 1317 |
| SUS vid 99°C (210°C) | 47,3 | 64,7 | 101 |
| cSt vid 40°C | 41,6 | 101 | 248 |
| cSt vid 100°C | 6,3 | 11,2 | 20,0 |
| Viskositetsindex | 95 | 95 | 95 |
| Flampunkt °C | 221 | 235 | 245 |
| Lägsta flytttemperatur °C | -18 | -18 | -12 |
| Färg | Röd | Röd | Röd |

UPPFYLLER PRESTANDAKRAV FRÅN:

CAT TO-4
API CF (7510)

Allison C-4
API CF, CF-2 (7530, 7550)

ANVÄNDNING:

För användning i Caterpillar-transmissioner, slutväxlar och våta bromsar, Allison Powershift transmissioner, och övriga transmissioner som fordrar en Caterpillar TO-4/TO-2 eller Allison C-4/C-3 godkänd olja.

FÖRDELAR:

- Utmärkta friktionsegenskaper.
- Paraffinbasolja och speciella oxidationsinhibitorer ger längre oljelivslängd.
- Håller systemen rena längre tid.
- Exceptionellt skydd för växlar.
- Elimineras skumning.
- God kompatibilitet med packningar och friktionsmaterial.
- Speciella rostinhibitorer skyddar systemet.