

TEKNISKT DATABLAD

6501800 - Smörjspruta Lösvikt (650gr)

Smörjspruta för proffsbruk. *Design: Lube-Tools*

Sprutan och fettfyllaren sätts ihop med snabbkoppling innan fyllning. Sprutan är försedd med avlastningsventil som eliminerar problem vid fastpumpning, returnippel för smörjslangen och förstärkt fettkolv. En indikatorfjäder visar när sprutan är fylld. Ett särskilt rensverktyg finns lätt tillgängligt instuckat i sprutans pumphandtag.

Tekniska data	
Lösvikt	650 gr
Längd	49 cm
Nettovikt	2.175 kg
Pumptag	> 0,9 cm ³ per pumptag
Pumptryck	> 483 Bar
Gängsnitt slang	1/8 NPT

Övrigt

450mm Smörjslang + Mato 4-backsmunstycke
Returnippel med styrhysa till slangen
Tema 1800 snabbkoppling
Avlastningsventil
Indikatorfjäder för fylld spruta
Rensverktyg
Förstärkt fettkolv

Fördelar

Inget kladd med byte av fettpatron.
Läckagefri påfyllning och smörjning.
Inga problem med fastpumpad smörjspruta på smörjnippel.
Fastsättningsanordning för smörjslang efter avslutad smörjning.
Du kan alltid gå till maskinen med fylld smörjspruta (650 gr).



6501800